



Disyuntor de 63a al por mayor en Brasil

Este PDF se genera a partir de: <https://www.millerbel.es/Fri-26-Feb-2021-3808.html>

Generado el: 2026-05-07 12:53:41

Derechos de autor © 2026 MILLERBEL SOLAR & STORAGE. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://www.millerbel.es>

Se utiliza en líneas de CA 50/60 Hz, 230 V con corriente nominal de hasta 63 A para protección contra fugas (descargas eléctricas), sobrecargas y cortocircuitos, adecuado para conexiones,

Descubre productos de disyuntores 63a al mejor precio. Gran variedad y envío rápido. Compra en web, app o por teléfono en el 910 49 99 99.

Gracias a su avanzada integridad magnética, protege eficazmente contra sobrecargas y cortocircuitos, por lo que es una opción ideal para circuitos derivados y alimentadores.

En la plataforma Alibaba, el Brasil 2P 3A-63A 400V C tipo Mini disyuntor MCB Protector de circuito de sobrecarga corta 35mm Din Rail Mount Breaking Capacity 6KA de gran valor se vende solo por 1.0

Com uma corrente nominal de 63A e tensão nominal de isolamento máxima de

Verifique na descrição abaixo o estado do item anunciado. Por lá é indicado se o item é novo, usado e todas as outras informações que o comprador precisa saber antes de realizar a compra.
Descrição 5

El disyuntor en caja moldeada DWP protege los circuitos de distribución de baja tensión, de 16 a 800 A, contra cortocircuito y sobrecarga. Grabación a láser de las grandezas eléctricas en el producto.

Disjuntores e Interruptores Schneider Electric Brasil oferecem alta proteção, controle e eficiência para instalações de até 6300A, com tecnologia avançada e soluções personalizadas.

Consulte as páginas dos produtos para ver outras opções de compra. O preço e outros detalhes variam de acordo com o tamanho e a cor do produto.



Disyuntor de 63a al por mayor en Brasil

As opções que você encontra aqui são projetadas para evitar o aquecimento e a sobrecarga da rede elétrica, garantindo a segurança e o bom funcionamento de todos os equipamentos e aparelhos

Com uma corrente nominal de 63A e tensão nominal de isolamento máxima de 400V, este disjuntor é ideal para aplicações trifásicas. Seu design compacto e tecnologia de unidade de disparo em

Web: <https://www.millerbel.es>

